

安全データシート

製品名 : DKエアーフォームHK3 (DK AIR FOAM HK3)
船舶用消火装置空気泡原液3%型

整理番号 : 850001 作成 1995年06月02日
SDS番号 : DKSAF-85 改訂 2023年09月01日

1 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称：船舶用消火装置空気泡原液3%型

会社情報 :	会社名 第一化成産業株式会社
	住所 東京都千代田区神田神保町3-7-1
	担当部門 エアーフォーム事業部
	電話番号 03-3264-8221
	Fax番号 03-3264-8228
	緊急連絡先 049-242-7785

2 危険有害性の要約

GHS分類

物理 化学 危 険 性	爆発物	分類できない	健康 有害性	急性毒性(経口)	区分に該当しない
	可燃性ガス	区分に該当しない		急性毒性(経皮)	分類できない
	可燃性エアゾール	区分に該当しない		急性毒性(吸入: 気体)	区分に該当しない
	酸化性ガス	区分に該当しない		急性毒性(吸入: 蒸気)	分類できない
	高圧ガス	区分に該当しない		急性毒性(吸入: 粉塵及びミスト)	分類できない
	引火性液体	分類できない		皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
	可燃性固体	区分に該当しない		眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分に該当しない
	自然反応性化学品	分類できない		呼吸器感作性	分類できない
	自然発火性液体	分類できない		皮膚感作性	分類できない
	自己発火性固体	区分に該当しない		生殖細胞変異原性	分類できない
	自己発熱性化学品	分類できない		発がん性	分類できない
	水反応可燃性化学品	分類できない		生殖毒性	分類できない
	酸化性液体	分類できない		授乳に対する影響	分類できない
	酸化性固体	区分に該当しない		特定標的臓器毒性(単回暴露)	区分2(※1)
	有機過酸化物	分類できない		特定標的臓器毒性(反復暴露)	区分2(※2)
	金属腐食性化学品	分類できない		誤えん有害性	区分に該当しない
	鈍性化爆発物	分類できない			
環境 有害性	水生環境有害性短期(急性)	区分に該当しない		オゾン層への有害性	分類できない
	水生環境有害性長期(慢性)	区分に該当しない			

※1 区分2:呼吸器、心臓、腎臓、中枢神経系

※2 区分2:呼吸器、心臓、中枢神経系

GHSラベル要素

[絵表示又はシンボル]	[注意喚起語]
	警告

[危険有害性情報]

- ・中枢神経系、呼吸器、心臓、腎臓の障害のおそれ
- ・長期又は反復暴露による中枢神経系、呼吸器、心臓の障害のおそれ

[安全対策]

- ・使用及び取扱いの前に SDS を必ず読むこと。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
- ・ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・取扱い後はよく手を洗うこと。
- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙しないこと。

[応急処置]

- ・暴露または暴露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。
- ・気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。

[保管]

- ・施錠して保管すること。

[保管]

- ・施錠して保管すること。

[廃棄]

- ・内容物や容器は、関係法令に基づき、自社で適正に処理するか、都道府県知事の許可をうけた専門の廃棄物処理業者に処理を委託すること。

3 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分: 混合物 (加水分解たんぱく質、フッ素系界面活性剤配合物)
危険含有成分

化学名	硫酸第一鉄 7 水和物	エチレングリコール	n-ブタノール
含有量 (%)	5%未満	0~10%	1%未満
化学式	FeSO ₄ ·7H ₂ O	HOCH ₂ CH ₂ OH	C ₄ H ₁₀ O
官報公示番号	化審法・安衛法: (1)-359	化審法・安衛法: (2)-230	化審法: (2)-3039 安衛法: 2-(8)-299
C A S N o .	7782-63-0	107-21-1	71-36-3
危険有害性の分類	労働安全衛生法: 法第57条 の2名称等を通知すべき有害物 [No. 352]	労働安全衛生法: 法第57条 の2名称等を通知すべき有害物 [No. 75]	労働安全衛生法: 法第57条 の2名称等を通知すべき有害物 [No. 477]

4 応急措置

- | | |
|-----------|--|
| 吸入した場合 | : 新鮮な空気の場所に移し衣服を緩め安静にする。
必要があれば医師の手当てを受ける。 |
| 皮膚に付着した場合 | : 触れた部位を多量の水で洗い流す。 |
| 目に入った場合 | : 清浄な水で洗浄する。異常を感じたら医師の手当てを受ける。 |
| 飲み込んだ場合 | : 水でよく口の中を洗浄する。必要があれば指を喉に差し込んで吐き出させ、医師の診断を受ける。 |

5 火災時の措置

消火剤 : 本品は不燃性物質である。
使ってはならない消火剤 : 本品は不燃性物質である。

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : 作業は安全眼鏡やゴム手袋等の保護具を着用する。
環境に対する注意事項 : 薬剤及び洗浄水が下水、河川等に流出し、環境への影響を起こさないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法 : 少量の場合は速やかに布、砂、土、及びおが屑等で拭き取るか、スコップ等ですくい取って密閉できる容器に回収する。多量に流出した場合は盛り土で囲って流出を防止し安全な場所に導いてから処理する。

7 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策・注意事項 : 保護具を着用し、眼、皮膚接触を防ぎ、風上で作業する。
取扱い後は、使用した保護具、手、顔などをよく洗う。

保管

適切な保管条件 : 温度 30°C 以下で保管する。
凍結させない。
密栓し、正立の状態で保管する。
大きな振動や衝撃を与えるなど、乱暴に扱わない。

8 暴露防止措置及び保護措置

	硫酸第一鉄 7 水和物	エチレングリコール	n-ブタノール
管理濃度	未設定	未設定	25ppm
許容濃度 (日本産業衛生学会)	未設定 2013 年度版	未設定 2009 年度版	最大許容濃度 50ppm 150mg/m³ 皮 2015 年度版
許容濃度 (A C G I H)	TLV-TWA 1mg/m³(Fe として) 2008 年度版	TLV-STEL C100mg/m³ 2012 年度版	TLV-TWA 20ppm skin 2005 年度版

設備対策 : 取扱い場所の近くに手洗い、洗顔設備を設けるのが望ましい。

保護具 : 作業の際は保護眼鏡、マスク、ゴム手袋等の着用が望ましい。

9 物理的及び化学的性質

物理的状態 : 粘稠液体

色 : 黒褐色

臭い : たん白臭を有する。

pH 値 : 7.0 (20°C)

融点 : データなし

凝固点 : データなし

沸点 : データなし

引火点 : 不燃性である。

自然発火点 : データなし

分解温度 : データなし

可燃性 : データなし
 蒸気圧 : データなし
 相対密度 : データなし
 密度 : 1.17 g/cm³ (20°C)
 相対ガス密度 : データなし
 溶解度 : 水溶性
 n-オクタノール/
 水分配係数 (Log Pow) : データなし
 爆発限界 : データなし
 動粘性率 : データなし
 粘度 : データなし
 粒子特性 : データなし

1 0 安定性及び反応性

安定性 : 通常の取扱い条件においては安定である。

危険有害反応可能性 : 火災爆発の危険性はない。

避けるべき条件 : 混合物としてのデータがない。

混触危険物質 : 混合物としてのデータがない。

危険有害分解生成物 : 混合物としてのデータがない。

1 1 有害性情報

	硫酸第一鉄 7 水和物	エチレングリコール	n-ブタノール
急性毒性(経口)	区分4 LD ₅₀ =1520mg/kg(マウス) LD ₅₀ ≥2000mg/kg(ラット)	区分に該当しない LD ₅₀ =4000~10200mg/kg JIS 準拠による	区分4 LD ₅₀ =1227mg/kg(ラット)
急性毒性(経皮)	分類できない	区分に該当しない LD ₅₀ =10600mg/kg	区分5 LD ₅₀ =3402mg/kg(ウサギ)
急性毒性(吸入: 気体)	分類できない	区分に該当しない	区分に該当しない
急性毒性(吸入: 蒸気)	分類できない	分類できない	区分に該当しない LC ₅₀ =24mg/L/4H(ラット)
急性毒性 (吸入: 粉塵及びミスト)	分類できない 粘膜刺激の可能性あり	分類できない	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	分類できない 皮膚刺激の可能性あり	区分に該当しない JIS 準拠による	区分2
眼に対する重篤な損傷性/ 眼刺激性	分類できない 眼の刺激・炎症のおそれあり	区分2 B	区分2 A
呼吸器感作性	分類できない	分類できない	分類できない
皮膚感作性	分類できない	区分に該当しない	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない Ames 試験:陰性 染色体異常試験:陽性	区分に該当しない	区分に該当しない
発がん性	分類できない	区分に該当しない	区分に該当しない
生殖毒性	分類できない	区分に該当しない	区分に該当しない
授乳に対する影響	分類できない	分類できない	区分に該当しない
特定標的臓器毒性 (単回暴露)	分類できない	区分1 呼吸器、心臓、腎臓、 中枢神経系	区分3 麻酔作用、気道刺激性
特定標的臓器毒性 (反復暴露)	分類できない	区分1 呼吸器、心臓、中枢神経系	区分1 中枢神経系、聴覚器
誤えん有害性	分類できない	分類できない	区分2

1 2 環境影響情報

	硫酸第一鉄 7 水和物	エチレングリコール	n-ブタノール
水生環境有害性短期 (急性)	区分 3 $EC_{50}=91\text{mg/L}/48\text{H}$	区分 3 $LC_{50}=47000\mu\text{g/L}/96\text{H}$	区分に該当しない $LC_{50}>100\text{mg/L}/96\text{H}$
水生環境有害性長期 (慢性)	区分に該当しない $NOEC=22\text{mg/L}/48\text{H}$ (オオミジンコ) $NOEC=3.2\text{mg/L}/72\text{H}$ (藻類)	区分に該当しない	区分に該当しない 水溶解度=63200mg/L
オゾン層への有害性	データなし	データなし	データなし

残留性・分解性：BOD 9, 000 mg/L COD 6, 000 mg/L (3%希釀水の実測値の一例)

生体蓄積性：混合物としてのデータがない。

土壤中の移動度：混合物としてのデータがない。

1 3 廃棄上の注意

残余廃棄物：廃棄の必要が生じた場合、焼却処理が最善である。

外部に処理を委託する場合には、都道府県知事の認可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託する。

1 4 輸送上の注意

国内規制：陸上輸送：消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。

海上輸送：船舶安全法に定められている運送方法に従う。

航空輸送：航空法に定められている運送方法に従う。

国際規制：航空輸送は IATA 及び海上輸送は IMDG の規則に従う。

国連分類：分類基準に該当しない。

国連番号：分類基準に該当しない。

安全対策：輸送前に容器が密栓されているか、又、液漏れがないか確認する。

乱暴に取扱って、容器を破損させることのないように注意する。

1 5 適用法令

船舶消防設備規則：付属書[2-1]固定式泡消火装置又は固定式甲板泡装置に使用する泡原液(耐炭化水素系可燃性液体)の要件

労働安全衛生法：法第57条の2（施行令第18条の2）名称等を通知すべき有害物

鉄水溶性塩 [No. 352]

エチレングリコール [No. 75]

ブタノール [No. 477]

P R T R 法：該当せず

毒物劇物取締法：該当せず

化審法：P F O S 又はその塩に該当せず

水質汚濁防止法：B O D、C O D規制等

家畜伝染病予防法(第40条第3項)

：「動物性加工たん白の輸入一時停止措置について」(平成17年8月12日17消安第2891号)内の消火剤用蒸製蹄角粉に係る輸入検疫実施細則を満たしている。

1.6 その他の情報

本データシートの記載内容は、現時点で入手できる資料、データ等の情報に基づいておりますが、必ずしも十分な知見があるわけではありません。安全データシートは製品の取扱い或いは使用する際の安全を確保するための情報を提供することを目的としており、製品の性能或いは安全性等を保障するものではありません。記載した注意事項等につきましても、その用途上想定される通常の取扱いを前提としたものです。取扱いの状況に応じて、必要な安全対策を講じることをお勧めします。
